

Intern. Warn- und Hinweiszeichen

Markierungen für den Versand von Gütern nach DIN 55402 und DIN EN ISO 780


Größe der Zeichen:

- Größe 1 = ca. 80 mm
- Größe 2 = ca. 115 mm
- Größe 3 = ca. 170 mm
- Größe 4 = ca. 235 mm

Es sind auch mehrere Warnzeichen innerhalb einer Schablone möglich:



(waagrecht / horizontal)



(senkrecht / vertikal)

verfügbares Material: verfügbare Stärken:
 Ölkarton 300 g/m²
 Kunststoff 0,3 mm oder 0,5 mm
 Zinkblech 0,3 mm oder 0,5 mm

A 	B 	C 	D 	E
F 	G 	Ja 	Jb 	K
L 	M 	N 	O 	P
R 	S 	Ta 	Tb 	U
				Va
				Vb
				Vc

- A = Oben
- B = Zerbrechliches Packgut
- C = Vor Nässe schützen
- D = Vor Hitze schützen
- E = Vor Kälte schützen
- F = Hier anschlagen (Kette)
- G = Vor Hitze und radioaktiven Strahlen schützen
- Ja = Gabelstapler hier ansetzen
- Jb = Gabelstapler hier nicht ansetzen
- K = Leicht entzündlich
- L = Schwerpunkt
- M = Sperrschicht nicht beschädigen
- N = russ. Schwerpunkt-Zeichen
- O = chin. Schwerpunkt-Zeichen
- P = Feuerlöscher
- R = zulässige Stapellast
- S = Nicht stapeln
- Ta = Hier klammern
- Tb = nicht klammern
- U = zulässiger Temperaturbereich
- Va = Lagerung auf gesichertem Gelände
- Vb = Lagerung unter Schutzdach
- Vc = Lagerung in Räumen mit Plus Temperatur

Zinkblechschablonen mit seitlichem Umbug als Griff

Weitere Warn- und Sonderzeichen - Preise auf Anfrage

1 	2 	3 	4 	5
6 	7 	8 	9 	10

- 1 = VCI Zeichen
- 2 = 3 fach stapelbar
- 3 = zulässige Luftfeuchtigkeit.
- 4 = Schwerpunkt (alt)
- 5 = Kopflastig
- 6 = Handle with care
- 7 = Packgut auf Gabel nicht stapeln
- 8 = CAO Cargo Aircraft Only (Luftfracht)
- 9 = Keine Stechkarre
- 10 = Kein Handhaken