

# VERMICULITE

## Aufsaugmittel und Füllmaterial

**VERMICULITE** ist leicht, völlig unbrennbar, hat eine sehr hohe Aufsaugfähigkeit und eignet sich dadurch besonders gut als Füll- und Dämmmaterial für Gefahrstoff- Verpackungen oder sonstige chemische Verbindungen, da es Flüssigkeiten wie Säuren, Laugen, Farben, Verdünner usw. problemlos aufsaugen kann.

**VERMICULITE** vereinigt in sich alle Voraussetzungen, die an ein hochwertiges Aufsaug-, Füll- und Isoliermaterial gestellt werden.

Durch den günstigen Preis und die guten Umweltverträglichkeiten wird **VERMICULITE** in vielen Firmen ganz generell als Verpackungs- und Füllstoff eingesetzt. Es kann lose aufgefüllt oder unter Druck gepresst werden.

**VERMICULITE** wird auch im Apparatebau, der eisenschaffenden Industrie, als Asbestersatz oder als Füllstoff in Farben, Kunststoffen, Antidröhn massen, Isoliermassen sowie in vielen feuerbeständigen Gegenständen im Fertighausbau verwendet.

Nicht bei Flußsäuren und Phyrophoren (Pyrotechnik) verwenden.

- Aufsaugfähigkeit bis zum 5 fachen des Eigengewichts
- völlige Unbrennbarkeit (Sinterpunkt ca. 1.350° C.)
- gute Gesamtfederung
- leichtes Gewicht (ca. 7080 g / ltr.)
- geringe Wärmeleitung
- säure- und laugenfest
- anorganisch
- fäulnissicher und unverderblich, daher schimmelfrei



Körnung: 4-8 mm

- sicher gegen Nagetiere und Insekten, termitenfest
- schallschluckend
- elektrisch nicht leitend
- Raumgewicht von ca.  $\rho = 60-130 \text{ kg/m}^3$ , je nach Körnung
- Korngrößen: 3-6 mm oder 4-8 mm

### Hinweise auf Entsorgung:

**VERMICULITE ist ein Naturprodukt und kann ohne Probleme dem Hausmüll beigegeben oder der Blumenerde beigemischt werden.**



Farbdosen mit Körnung 3-6 mm und PE-Kastenhaube



Farbdosen mit Körnung 4-8 mm



VERMICULITE-Aufsaugmittel im Gefahrgutkarton, PE-Haube



1 Palette mit 45 Säcken je 50 ltr. Inhalt

|                    | Körnung | Menge / Sack | Gewicht / Sack |
|--------------------|---------|--------------|----------------|
| Best.-Nr. 69 36 00 | 3-6 mm  | 50 ltr.      | ca. 4,25 kg    |
| Best.-Nr. 69 38 00 | 4-8 mm  | 50 ltr.      | ca. 3,65 kg    |