

Stahlband-Umreifungsgeräte



CH47 ist ein robustes und handliches Gerät für das Umreifen geradflächiger Packstücke. Alle Funktionen mit Handhebel. Stanzverschluss ohne Plomben. Geeignet für alle Bandqualitäten.


CH48 speziell zur Verarbeitung von Superflexband entwickelt: Sehr hohe Spannkraft und geringer Kraftaufwand beim Verschließen. Robustes, handliches und leichtes Gerät.



CH45 Druckluftgerät für das rationelle Umreifen geradflächiger Packstücke. Hohe Spannkraft. Alle Funktionen auf Tastendruck. Stanzverschluss ohne Plomben. Geeignet für alle Bandqualitäten.

CR26A - 8.500 N

Druckluft-Kombigerät für schwere Packstücke. Schnelle Arbeitsweise, hohe Spannkraft, für 13 bis 32 mm breites Stahlband.



Daten	Manuelle Geräte für geradflächige Packstücke		Druckluftgeräte für geradflächige Packstücke	
	CH47	CH48	CH45	CH26A
Gewicht	3,5 kg	5,2 kg	9,7 kg	9,3 kg
Spannkraft	Handbetrieb	Handbetrieb	bis 6.500 N	3.300-8.400 N
Verschlussart	hülsenlos (mit 3 Einstanzungen in die Bänder)			
	ohne Plomben	CH426	4,5-6,5 bar	4,5-6,5 bar
Bandbreite	16,0 x 0,5 mm	19,0 x 0,63 mm	12,7/16/19 mm	12,7-32 mm
Bandstärken	0,38-0,63 mm	0,63-1,00 mm	0,50-0,80 mm	0,63-1,00 mm
Best.Nr.	59 01 43	59 01 48	59 01 45	59 01 46

Verpackungsstahlband

für Handapparate, Halb- und Vollautomaten.

Oberflächenausführung **blank**, **gebläut** oder auf Wunsch **verzinkt**, Kanten bearbeitet (arrondiert), eingefettet oder gewachst. Automatenband auch zinklackiert oder schwarzlackiert lieferbar. **Bruchlast** ca. 4.700 - 25.400 N. **Bruchdehnung** 48%, l=5d.

Scheibenwicklung (SW): 1 Palette ca. 550-650 kg (ca. 24-26 Ringe) / 1 Ring = ca. 25 kg

Packenwicklung (PW): 1 Palette ca. 550-650 kg (ca. 12 Ringe) / 1 Ring = ca. 50 kg

Breite x Stärke	Lauflänge	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
12,7 x 0,5 mm	2.015 m/100 kg	62 37 14 (SW), blank	62 38 14 (SW), gebläut	62 39 14 (PW), gebläut
16,0 x 0,5 mm	1.600 m/100 kg	62 37 17 (SW), blank	62 38 17 (SW), gebläut	62 39 17 (PW), gebläut
19,0 x 0,6 mm	1.070 m/100 kg	-	62 38 20 (SW), gebläut	62 39 20 (PW), gebläut
19,0 x 0,8 mm	840 m/100 kg	-	62 38 21 (SW), gebläut	62 39 21 (PW), gebläut
25,0 x 0,8 mm	630 m/100 kg	-	62 38 25 (SW), gebläut	-
25,0 x 1,0 mm	500 m/100 kg	-	62 38 26 (SW), gebläut	-
32,0 x 0,8 mm	500 m/100 kg	-	62 38 32 (SW), gebläut	-
32,0 x 1,0 mm	410 m/100 kg	-	62 38 33 (SW), gebläut	-
Best.-Nr. 62 40 00	Nirosta-Stahlband	50 x 0,1 mm		
Best.-Nr. 62 45 25	Stahl-Nagelband	25 x 0,5 mm		
Best.-Nr. 62 45 35	Stahl-Nagelband	35 x 0,5 mm		